



**Умовні позначення**

- Цегляна стіна
- утеплювач мінераловатні плити 150
- Монолітні залізобетонні колони
- стіна з газоблоку

**Примітки:**

- Д-1) В- позначення елементів заповнення відповідно дверних та віконних проїомів (див.) АР-...., АР-...
- За відмітку **+0.000** прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що відповідає абсолютній відмітці **Н=259.65**.
- Зовнішні огорожуючі стіни --- керамічна порожниста цегла КРПр - ІНФ-М 150 - 1480 - F-35 - 1 по ДСТУ БВ.2.7-61-2008 товщиною 250. Цегляна кладка має значення характеристичної міцності на вигин по неперев'язаних швах (нормальне зчеплення)  $f_{ak1}=120$ кПА.
- Перегородки - керамічна порожниста цегла КРПр-ІНФ-М 75-1480-F-15-1 по ДСТУ БВ.2.7-61-2008 товщиною 120мм.Границя міцності кладки при згині відповідає  $f_{ak1}=60$ кПА.
- Вузли утеплення зовнішніх фасадних стін **див. АР-...**
- Вікна на кухні запроектовано з системами для провітрювання.
- Технічні вказівки по влаштуванні кладки стін див. КБ-аркуш "Загальні вказівки".
- Специфікацію елементів заповнення віконних та дверних прорізів див. аркуш **АР-....АР-...**
- Розгортки вентканалів див. аркуш АР-....
- Розгортки по електричній і сантехнічній ніші див. аркуш АР-....

Зм.	К-ть	Арк.	№ д.	Підпис	Дата
ГАП	Масляк Д.М.				
Розробив	Кротенко Н.Р.				
Перевірив	Масляк Д.М.				
Н. контр.	Зобків О. Я.				

280721-15					
Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення за адресою вул. Об'їзна будинок №2 у с. Крихівці Івано-Франківської міськради					
Житловий будинок				Стадія	Аркуш
				П	10
План-схема 1-го поверху М 1:100				ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ МАСЛЯК ДМИТРО Кваліфікаційний сертифікат архітектора серії АА № 001554	